



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 790-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 700-00-00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## 3 магазин сопротивлений



### Описание ПрофКиП Р40103 магазин сопротивлений

#### Назначение магазина сопротивлений ПрофКиП Р40103

Магазины сопротивлений ПрофКиП Р40103 предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току. Принцип действия магазинов сопротивлений заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов. Конструктивно магазины сопротивлений состоят из последовательно соединенных равнономинальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде. Переключатели ступеней каждой декады, имеют одиннадцать фиксированных рабочих положений, в каждом из которых в цепь подключается определенное количество резистивных элементов по сокращенной схеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на передней панели.

#### Метрологические и технические характеристики ПрофКиП Р40103

Количество декад:	1
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	109;
Класс точности	0,1
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	3.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	270×380×390
Масса, кг, не более	5

#### Условия эксплуатации магазина сопротивлений ПрофКиП Р40103

— температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
— относительная влажность, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

#### Комплект поставки магазина сопротивлений ПрофКиП Р40103

Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40103	1 шт.
Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р40103:

Параметр	Значение
<b>Метрологические и технические характеристики</b>	
Количество декад	1
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	109
Класс точности	0,05; 0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	3.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	270×380×390
Масса, кг, не более	5
<b>Условия эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Р40103

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений ПрофКип Р40103	1
2	Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1
3	Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**