



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

17 магазин сопротивлений

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание ПрофКиП Р40107 магазин сопротивлений

### Назначение магазина сопротивлений ПрофКиП Р40107

Магазины сопротивлений ПрофКиП Р40107 предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току. Принцип действия магазинов сопротивлений заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов. Конструктивно магазины сопротивлений состоят из последовательно соединенных равнономинальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде. Переключатели ступеней каждой декады, имеют одиннадцать фиксированных рабочих положений, в каждом из которых в цепь подключается определенное количество резистивных элементов по сокращенной схеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на передней панели

### Метрологические и технические характеристики сопротивлений ПрофКиП Р40107

Количество декад:	2
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	107; 108;
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	0.6/2.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×335
Масса, кг, не более	5

### Условия эксплуатации магазина сопротивлений ПрофКиП Р40107

— температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
— относительная влажность, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

### Комплект поставки магазина сопротивлений ПрофКиП Р40107

Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40107	1 шт.
Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р40107:

Параметр	Значение
<b>Метрологические и технические характеристики</b>	
Количество декад	2
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	107 108
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	0.6/0.2
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×335
Масса, кг, не более	5
<b>Условия эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Р40107

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений ПрофКип Р40107	1
2	Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1
3	Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**