



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 350-35-74
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЕРВОУЛЬЯРСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ПЛ-20 — детектор утечки газа



Питание

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Сигнал-20 — детектор утечки газа

- Определяемые типы газов: формальдегид
- Тип датчика: электрохимический
- Диапазон измерения: 0 ppm ... 5 ppm
- Разрешение: 0.01 ppm
- Сигнализация низко /высокого уровня
- Настройка сигнализации
- Аварийная сигнализация
- Питание: 3.7 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 120x64x38 мм, 0.2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-20

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Формальдегид
Тип датчика	Электрохимический
Диапазон измерения	0 ppm ... 5 ppm
Разрешение	0.01 ppm
Сигнализация низко /высокого уровня	Есть
Настройка сигнализации	Есть
Аварийная сигнализация	Есть
Питание	3.7 В батарея
Габаритные размеры	120 x 64 x 38 мм
Вес	0.2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-20

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-20	1