



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 301 11 17 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ПЛ-9 — детектор утечки газа



Питание

Погрешность

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Сигнал-9 — детектор утечки газа

- Определяемые типы газов: амиак
- Тип датчика: электрохимический
- Диапазон измерения: 0 ppm ... 100 ppm
- Разрешение: 0.1 ppm
- Точность: $\pm 2\%$
- Период нагрева: 120 с
- Время ответа: < 120 с
- Питание: 3.7 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 181x63x30 мм, 0.17 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-9

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Амиак
Тип датчика	Электрохимический
Диапазон измерения	0 ppm ... 100 ppm
Разрешение	0.1 ppm
Точность	$\pm 2\%$
Период нагрева	120 с
Время ответа	< 120 с
Питание	3.7 В батарея
Габаритные размеры	181 x 63 x 30 мм
Вес	0.17 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-9

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-9	1