



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# 1 система FOSS ST 243 Soxtec

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ручная система экстракции ST 243 Soxtec™ с шестью позициями и инструментами для обработки партий для быстрого и безопасного анализа жира. Подходит для широкого спектра применений в пищевой, кормовой, экологической и других отраслях промышленности.

## ФУНКЦИИ

### ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКИ

Общая эффективность лаборатории еще больше повышается благодаря специально разработанным инструментам для работы, поставляемым с системой Soxtec™. Инструменты для простой пакетной обработки проб экономят время, упрощают использование и минимизируют риск ошибки оператора. Больше нет необходимости вручную обращаться с насадками или чашками для горячей экстракции.

Серия Soxtec™ включает в себя различные уровни автоматизации: от ручных до полностью автоматизированных решений:

	Соктек™ 8000	ST 255 Соктек™	ST 243 Соктек™
Уровни автоматизации	Полностью автоматизированный	Полуавтоматизированный	Руководство
Позиции	6–12	6	6
Производительность/день	42/86 образцов	30 - 36 образцов	30 - 36 образцов
Объем растворителя	40–110 мл	70 - 90 мл	40 - 50 мл
Диаметр наперстка	26, 33 мм	26, 33 мм	26 мм
Совместимость с гидролизной установкой	Гидротек™ 8000	Гидротек™ 8000	

## Характеристики Экстракционная система FOSS ST 243 Soxtec

Данные о производительности при 230 В		
Время экстракции	Обычно 45–60 мин.	
Объем растворителя	40 – 50 мл	
Размер образца	0,5–3 г в зависимости от типа образца	
Емкость/партия	6 позиций	
Производительность/день	36 образцов	
Диапазон температур	0–285 °C	
Диапазон измерения	0,1 – 100 %	
Воспроизводимость	1% отн. или лучше (5–100 % жирности)	
Восстановление растворителя	Обычно 80 %	
Точность	По официально утвержденным методам	
Требования к установке		
Источник питания	230 В, 50–60 Гц, 115 В, 50–60 Гц	
Потребляемая мощность	1250 Вт	
Потребление воды	2/л мин	
Масса	ST 243 Экстрактор Soxtec 30 кг	ST 243 Блок управления Soxtec 3 кг
Размеры (Ш x Д x В)	570×350×580 мм	280×230×190 мм
Вентиляция	Вытяжной шкаф мин. воздушный поток 0,5 м/с (взаимно заблокирован)	

