



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

универсальный АКИП-2102/1

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание АКИП-2102/1

## Характеристики АКИП-2102/1

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число каналов               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Виды измерений              | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление (2 пр./ 4пр.), Частота/ Период, Емкость, Температура, прозвон цепи и тест диодов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Базовая погрешность (%)     | 0,0035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Постоянное напряжение       | 1000 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Разрешение (DCV)            | 0,1 мкВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Переменное напряжение       | 750 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Разрешение (ACV)            | 1 мкВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диапазон частот ACV         | 10 Гц-300 кГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Постоянный ток              | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Разрешение (DC)             | 0,1 нА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Переменный ток              | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Разрешение (AC)             | 1 нА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Диапазон частот AC          | 10 Гц-5 кГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сопротивление, максимальное | 100 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Разрешение (R)              | 0,1 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Диапазон измеряемых частот  | 3 Гц- 300 кГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Разрядность индикатора      | 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TrueRMS                     | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Особенности                 | Максимальная индикация «2.200.000». Поддержка измерения отношений пост. напряжений U1/ U2 (в реж. DCV). Скорость измерений до 30К измерений в секунду (внутренний буфер 10К). Измерение температуры (RTD, термистор). Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, СКО, дБ/дБм, ?-измерения, гистограммы, построение тренда, допусковый контроль Hi/ Low Limit). Одновременное измерение 2-х параметров. Цветной графический ЖК-дисплей (диаг. 11 см) |
| Интерфейс                   | USB (2), RS-232, RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83