



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

оригинальный АКИП-4148/2А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
ка  
  
Ис  
  
Об  
ка  
  
Ин

## Описание АКИП-4148/2А

Портативные осциллографы планшетного типа серии АКИП-4148

- Полоса пропускания 70 МГц и 100 МГц
- Частота дискретизации до 1 ГГц
- Глубина записи до 40 миллионов точек
- Разрешение по вертикали 8/12/14 бит
- 4 аналоговых канала
- Сенсорный дисплей 20,3 см (800x600) с управлением жестами
- Декодирование протоколов UART, I<sup>2</sup>C, SPI, CAN
- Ударопрочный чохлестер
- Интерфейсы: USB, LAN, Wi-Fi
- Поддержка SCPI, LabVIEW
- Аккумуляторная батарея большой емкости 8000 мА·ч до 5 часов автономной работы
- Небольшой вес 1,7 кг с аккумулятором

## Характеристики АКИП-4148/2А

Параметры	Значение
Тип осциллографа	Портативный, планшетного типа
Число каналов	4
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	40 МБ
АЦП (бит)	8 / 12 / 14 бит
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Портативный цифровой осциллограф планшетного типа. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции и БПФ. Скорость обновления экрана до 45000 осц./сек. Автономное батарейное питание (до 5 ч работы). Сетевой адаптер из комплекта поставки используется для зарядки аккумуляторной батареи.
Интерфейс	USB, LAN, Wi-Fi – опция
Дисплей	TFT емкостный сенсорный, диагональ 20,3 см, разрешение 800x600
Масса (кг)	1,7