



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
**РГК SCM-II-200**  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 757126



## Описание Штангенциркуль РГК SCM-II-200

Штангенциркуль РГК SCM-II-200 представляет собой двусторонний механический измеритель линейных размеров с отсчетом по нониусу с рабочим диапазоном до 200 мм. Подобно вариантам типа II по ГОСТ 166, данная модель оборудована губками для внешних и внутренних измерений, а также устройством тонкой установки рамки с микрометрической парой, что упрощает и ускоряет выполнение разметочных работ.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

50-сегментный нониус дает возможность выполнять измерения с разрешением 0,02 мм. Рабочая поверхность штанги снабжена продольными выступами, контактирующими с внутренней поверхностью рамки. Благодаря этому исключается стирание штрихов миллиметровой шкалы. С обратной стороны механического штангенциркуля РГК SCM-II-200 размещена справочная таблица соответствий диаметров и внутренней метрической и дюймовой резьбы – для быстрого подбора подходящего сверла.

Разметочное приспособление по ТУ 2-034-352-79, являющееся дополнительным аксессуаром, который доступен опционально, включает в себя два твердосплавных резца в виде накладок на нижние губки с винтовыми креплениями, позволяющими наносить риски разметки на детали и заготовки без использования дополнительной чертилки.

## Характеристики Штангенциркуль РГК SCM-II-200

РГК SCM-II-200	
Диапазон измерений	0 - 200 мм
Цена деления	0,02 мм
Погрешность	±0,03 мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**