



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# Цифровой сенсорный блок управления


+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-57

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 30170504



Ди  
Ни  
ди  
Ве  
ди  
То  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

WX 1 - управляющий блок для нового поколения одноканальных цифровых сенсорных паяльных станций Weller.

Отличительными особенностями станций серии WX является возможность подключения дополнительных устройств, сенсорный графический дисплей из термостойкого стекла, антистатическая защита, USB порт, который позволяет работать с Flash картами, а именно: сохранять установки станции на Flash карту, а также считывать сохраненные настройки станции с Flash карты. Станция не требует калибровки. Без использования калибратора можно осуществлять следующие функции: установка энергосберегающего режима, запоминание температур, установка режима автоматического отключения, установка режима окна. Блок WX 1 имеет два порта для подключения других устройств, таких как дымоуловители, подогревательные панели, с возможностью управления подключенными устройствами с дисплея станции WX.

Многофункциональный одноканальный сенсорный цифровой блок управления WX1 обладает большим, сенсорным, графическим дисплеем с большим углом обзора. Выполнен из термостойкого стекла, устойчив к химическим реактивам и загрязнениям. Возможность управлять меню с помощью джойстика. Многоязычное меню.

Цифровой блок управления WX 1 имеет встроенный USB порт. Позволяет работать с Flash картами, а именно: сохранять установки станции на Flash карту, а также считывать сохраненные настройки станции с Flash карты.

Многофункциональная возможность соединения устройств: два порта для подключения других устройств, таких как дымоуловители, подогревательные панели, с возможностью управления подключенными устройствами с дисплея станции WX.

Не требует калибровки. Без использования калибратора можно осуществлять следующие функции: - установка энергосберегающего режима- запоминание температур- установка режима автоматического отключения- установка режима окна

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Максимальная мощность	200 W
Диапазон температур WX 1010:	50° - 550°
Точность поддержания температуры	± 9°
Стабильность температуры	± 2°
Разрешение экрана	255 ×127
Подсветка экрана	4 LED
Антистатическая защита	
USB порт	
Размеры	170 × 151 × 130 мм.
Вес	3,2 кг.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование
Управляющий блок WX1 (одноканальный)

Внимание ! Блок WX 1 поставляется без паяльника и подставки. Паяльные инструменты для управляющих блоков WX 1 заказываются отдельно. Вся комплектацию Вы можете выбрать сами.

