



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 336 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АК ИП-4144/1

Характеристики АК ИП-4144/1

| | |
|------------------------------------|---|
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 100 МБ |
| АЦП (бит) | 12 бит |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Логические каналы | 16 (опция) |
| Особенности | Осциллограф высокого разрешения, разрядность АЦП 12 бит. Высокая скорость обновления экрана до 500.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (более 50-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (2 МБ). Режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем. Синхронизация и декодирование сигналов, I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay. Опция - логический анализатор 16 каналов. Опция - функциональный генератор до 25 МГц. Опция - измерение мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ). |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Дисплей | TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,65 см, разрешение 1024x600 |
| Масса (кг) | 4,1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83