



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Одноканальная паяльная станция Weller

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 301130301



Ни
ди
Пи
То
Ра

ОПИСАНИЕ

WT 1013 - новейшая одноканальная паяльная станция Weller с большим ЖК дисплеем с подсветкой.

WT 1013 - современная замена снятой с производства паяльной станции WD 1000. Отличается от WD 1000 большим дисплеем, большей мощностью, цифровым управлением, двусторонней подставкой с держателем для жал. Предусмотрена возможность использования верхней крышки корпуса для хранения инструмента или штабелирования станций. Надежная фиксация инструмента или дополнительной станции обеспечивается благодаря специальному силиконовому коврику на верхней крышке корпуса. Паяльные станции WT 1013 отличаются высокой производительностью и многофункциональностью, достигаемая подключением разнообразного дополнительного паяльного инструмента. Интуитивно понятное меню делает паяльную станцию WT 1013 исключительно удобной в эксплуатации.

- Большой LCD монитор с подсветкой с регулировкой яркости.
- Возможность штабелирования
- ESD защита
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температуру спящего режима (100°C - 300°C)
- Возможность задать время выключения (1 - 999 мин)
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температурное окно
- Возможность программного соединения с дымоуловителем Zero Smog Weller
- Блокировка станции
- Корректировка температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В;
Мощность:	90 Вт;
Диапазон температур:	от 50°C до 450/550°C в зависимости от инструмента
Точность поддержания температуры	±2/±4°C
Точность установки температуры	±9/±17°C
Размеры	150 x 130 x 101 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1	Управляющий блок WT 1 (одноканальный)
2	Паяльник WSP80 80 Вт, 24 В с жалом LT B
3	Подставка WSR 201