



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
АКИП-4901/2
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-4901/2

Характеристики АКИП-4901/2

Полоса пропускания	0 (DC) ... 2 МГц
Время нарастания	?175 нс
Максимальный ток	1500 А пик-пик, 500 А _{ср} (AC), 750 А (DC)
Коэффициент трансформации	2 мВ/А
Минимальная чувствительность	0,5 А
Погрешность	±2 %
Максимальный размер проводника	20 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения переменного и постоянного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход ВНС. Длина соединительного кабеля 1,6 м (коннектор ВНС). Питание от сетевого адаптера 6 В. Максимальное рабочее напряжение 600 В кат III. Масса 500 г.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83