



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

4-канальный логгер данных температуры с разъемами для внешних зондов (т/п типа Т, К и J)

Артикул: 0572 1764



Ра

По

Тел
хр:

Тел
ра:

Ни
ди

Ве
ди

Вл

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА TESTO 176 T4

С помощью **testo 176 T4** Вы можете измерять температуру подающей и обратной линий одновременно на 4-х участках, например, выполнить замеры в 4-х точках распределительной линии системы напольного отопления с целью проверки ее функциональности. Возможность применения широкого набора съемных зондов термопар (типов К, Т и J) позволяет соответствовать требованиям различных областей применения.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА TESTO 176 T4

- Объем памяти на 2 млн. значений
- Ресурс батареи до 8 лет
- Стандартные батареи (типа AA); возможность замены пользователем
- Большой, четкий дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TESTO 176 T4

| Параметр | Значения |
|----------------------|---|
| Сенсор | термопара типа К, Т и J |
| Каналы | 4 внешних |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Диапазон измерений | -200 ... +400 °C (тип Т) -195 ... +1000 °C (тип К) -100 ... +750 °C (тип J) |
| Погрешность | ±1% от изм. зн. (-200 ... -100.1 °C) ±0.3 °C (-100 ... +70 °C) ±0.5% от изм. зн. (+70.1 ... +1000 °C) |
| Разрешение | 0.1 °C |
| Ресурс батареи | 8 лет, с периодичностью измерения 15 мин. |
| Рабочая температура | -35 ... +70 °C |
| Температура хранения | -40 ... +85 °C |
| Размеры | 103 x 63 x 33 мм |
| Тип батареи | 1 литиевая батарея |
| Класс защиты | IP54 |
| Частота измерений | 1 с - 24 ч |
| Память | 2 млн. значений |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 T4

| Наименование | Количество |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

| Наименование | Количество |
|--------------|------------|
| Прибор | 1 |
| Документация | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83