



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
Тонкий зонд влажности

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0636 2130



Температура _____

Влажность _____

Погрешность _____

Размеры _____

НАЗНАЧЕНИЕ ТОНКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Зонд предназначен для оценки окружающего воздуха, для измерений на выходах воздуховодов и измерения равновесной влажности.

Включает 4 подсоединяемых защитных колпачка.

Разъемное соединение, требуется соединительный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (+2 ... +98 % отн.влажн.)
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20... +70 °С
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Диаметр зонда	Ø 4 мм
Длина зонда	250 мм
Быстродействие	15 сек

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83