



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ИД высокого уровня влажности

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0636 2142

Температура _____

Размеры _____



Зонд для условий высокой влажности с обогреваемым сенсором, на сенсоре не происходит образование влаги

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

- обогреваемый сенсорный элемент
- на сенсоре не происходит образования влаги
- разъемное соединение, требуется соединительный кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2.5 % отн.влажн. (0 ... +100 % отн.влажн.)
Список подключаемых кабелей	Plug-in head, connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Диаметр зонда	Ø 12 мм
Длина зонда	300 мм
Быстродействие	30 сек
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20 ... +85 °C

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83