



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

# поверхностный зонд с дисками для измерений на поверхностях

## вращающихся объектов

Артикул: 0600 5093

Температура \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_



### НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ДИСКАМИ

Зонд предназначен для измерений на поверхностях вращающихся объектов, макс. окружная скорость 18 до 400 м/мин.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ДИСКАМИ

Параметр	Значение
Тип зонда	Тип K (NiCr-Ni)
Диапазон измерений температуры	-50... +240 °C
Список подключаемых кабелей	Fixed cable, coiled
Диаметр зонда	Ø 33 мм
Длина зонда	274 мм
Длина кабеля	0.3 ... 1 м
Класс точности	Class 2