



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИТНЫЙ ЗОНД

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0600 4893

Размеры



НАЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ЗОНДА

Зонд предназначен для измерений на металлических поверхностях, при высоких температурах.

Сила сцепления приблизительно 10 Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОГО ЗОНДА

Параметр	Значение
Тип зонда	Тип К (NiCr-Ni)
Диапазон измерений температуры	-50... +400 °С
Список подключаемых кабелей	Fixed cable, coiled
Диаметр зонда	Ø 21 мм
Длина зонда	75 мм
Длина кабеля	1.5 м
Класс точности	Class 2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83