



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
0-60 Электронная нагрузка постоянного тока ЗАКАЗЫВАЙТЕ MP.RU



Напряжение, В _____

Ток, А _____

Мощность, Вт _____

Тип _____

Количество каналов _____

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ НАГРУЗКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1389-4К

- «4 в 1»: 4 каналов в одном модуле (независимые входы);
- Входное напряжение 80 В, 150 В, 600 В, в зависимости от модели;
- Входной ток 15 А, 60 А в зависимости от модели;
- Мощность (на канал): 540 Вт;
- 8 режимов работы нагрузки: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CR, CR+CC, CP+CC;
- Динамический режим. Скорость свипирования до 500 кГц;
- Функция включения / отключения нагрузки по входному напряжению;
- Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP);
- 4-х проводная схема подключения нагрузки;
- Работа по программе: 10 ячеек по 200 шагов, длительность шага 10 мкс...60000 часов, 60000 циклов;
- Монтаж в 19" стойку;
- Интерфейсы: RS232, RS485, LAN;
- Протоколы: Modbus, SCPI;
- Время реакции на команду управления ≤5 мс.

Характеристики АК ИП-1389-4К-80-60 — электронная нагрузка постоянного тока

Максимальная мощность	540 Вт, 540 Вт, 540 Вт, 540 Вт
Кол-во каналов	4
Максимальное напряжение	80 В, 80 В, 80 В, 80 В
Максимальный ток	60 А, 60 А, 60 А, 60 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP, CP+CC, CV+CR, CR+CC, CP+CC
Динамический режим	да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	объединение до 3 нагрузок (12 каналов) в единую систему, динамический режим, режим разряда батарей, режим работы по таймеру
ДУ (Интерфейс)	RS-232, RS-485, LAN
19" форм фактор	да

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-1389-4К-80-60

№	Наименование	Количество
1	Электронная нагрузка постоянного тока АК ИП-1389-4К-80-60	1