



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
**3 (с поверкой)** 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 756006



## Описание Рулетка RGK RL3 (с поверкой)

Рулетка RGK RL3 (с поверкой) предназначена для точных линейных измерений объектов длиной до 3 м. Этот инструмент отлично подходит как для бытового использования, так и для решения профессиональных задач в таких сферах, как строительство, отделочно-ремонтные работы, геодезия и др.

### УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Измерительная рулетка оборудована системой автоматической фиксации полотна при выдвижении. Для плавного и безопасного возврата ленты достаточно нажать большую кнопку, которой комфортно пользоваться даже в толстых перчатках. Специальная клипса позволяет закрепить инструмент на поясе так, чтобы он всегда был под рукой. Кроме того, предусмотрено отверстие для шнура.

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Металлический зацеп, размещенный на конце полотна рулетки RGK RL3 (с поверкой), снабжен магнитом и легко цепляется за металлические конструкции. Лента размечена с обеих сторон для большего удобства работы и считывания показаний под разными углами.

### КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря плотному резиновому покрытию корпус устойчив к падениям, хорошо лежит в руках и не выскальзывает. Прочная стальная лента шириной 16 мм с дополнительным нейлоновым слоем защиты отличается долговечностью, стойкостью к износу и выцветанию.

Яркий фирменный красный цвет, в который окрашен аксессуар, контрастирует с окружением и другими принадлежностями, что повышает заметность и уменьшает вероятность потери.

## Характеристики Рулетка RGK RL3 (с поверкой)

	RGK RL3 (с поверкой)
Длина ленты	3 м
Точность	$\pm((0,3+0,2L) \text{ мм} + 0,2 \text{ мм})$
Класс точности	II
Ширина полотна	16 мм
Печать шкалы	2 сторона
Материал	сталь + нейлон
Магнитное крепление	есть

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83