



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ротационный лазерный нивелир AMO ROTOR 240G с зеленым лучом

Артикул: 821210



НАЗНАЧЕНИЕ AMO ROTOR 240G

Ротационный лазерный нивелир **AMO ROTOR 240G** поставляется в расширенной комплектации. В комплект входит: устройство, приемник лазерного излучения, пульт ДУ, кронштейны для вертикальной и наклонной установки. Прибор проецирует горизонтальную плоскость разверткой на 360°, вертикальный луч и точку зенита. Модель оснащена мощным ярким лазером зеленого цвета, который отлично виден как в помещениях, так и на улице. Дальность действия с приёмником составляет 240 м. Лазерный уровень работает от шести батареек AA или Ni-MH-аккумуляторов.

ОСОБЕННОСТИ AMO ROTOR 240G

- Автоматическое и ручное выравнивание;
- Дистанционное управление с пульта;
- Кнопочная панель управления и звуковая индикация;
- Зеленый лазер класса II с длиной волны 515 нм;
- Резьба 5/8" для установки на штатив с двух сторон;
- Три режима скорости вращения излучателя;
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP54;
- Точность по горизонтали ± 3 мм/10 м.

РОТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ AMO ROTOR 240G В РАБОТЕ

Прибор позволяет с высокой точностью выполнять разметку по горизонтали и вертикали при монтаже различных строительных конструкций, выравнивании профилей для натяжных потолков, возведении стен и фундаментов. Нивелир непрерывно проецирует лазерный луч по вертикали или горизонтали. Настройки можно выполнять с помощью кнопок на приборе или с пульта ДУ. Вы можете выбрать одну из трех скоростей вращения роторного излучателя: 200, 500 или 800 об/мин.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пузырьковый уровень позволяет ровно установить устройство на поверхности или штативе. Благодаря дополнительному резьбовому отверстию вы можете изменить положение прибора, закрепив его на боку. Сразу после включения ротационный нивелир AMO автоматически переходит в режим самовыравнивания. В случае превышения допустимых пределов отклонения включается звуковой сигнал.

РАЗМЕТКА НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ

В комплектацию ротационного нивелира AMO ROTOR 240G входит приемник излучения, позволяющий значительно расширить дальность проецирования лазерного луча. Лазерная мишень помогает сориентироваться при выполнении разметки. Очки повышают видимость линий во время работы на открытом пространстве в солнечную погоду.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ СТРОЙКИ

Производители учли тяжелые условия стройки, обеспечив ротационник прочным корпусом с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMO ROTOR 240G

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	-
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	-

Параметр	Значение
Точность	±3 мм на 10 м
Диапазон работы	до 240 м
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	6 батареек типа AA или аккумуляторы Ni-MH
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +70°С
Размеры	126×170×168 мм
Вес	1.5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АМО ROTOR 240G

- Лазерный уровень АМО ROTOR 240;
- Мягкий кофр;
- Приёмник излучения;
- Зарядка;
- Кронштейн;
- АКБ батареи - 2 шт.;
- Батареи AAA - 2 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83