



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

0/Е

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание KEITHLEY 2010

## Характеристики KEITHLEY 2010

Число каналов	1
Виды измерений	DCV ACV DC AC Сопротивление Частота Целостность це
Базовая погрешность (%)	0,0024
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	10 нВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	100 нВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	3 А
Разрешение (DC)	1 нА
Переменный ток	3 А
Разрешение (AC)	1 мкА
Диапазон частот AC	3 Гц-5 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	1 мкОм
Диапазон измеряемых частот	3 Гц-500 кГц
Разрядность индикатора	7,5
TrueRMS	да
Особенности	Прецизионный малошумящий (100 нВ RMS) мультиметр с высоким входным сопротивлением. Опция сбора данных до 10 каналов. До 15 измерительных функций, автовыбор диапазонов, память 1К.
Интерфейс	GPIO RS-232