



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Программируемый 6514/E

Телефон в Москве  
+7 (495) 258-80-83

Восстановитель ЭСКО  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### Описание KEITHLEY 6514/E

### Характеристики KEITHLEY 6514/E

Число каналов	1
Виды измерений	DCI, DCV, Сопротивление, Заряд
Базовая погрешность DCI (%)	0,1
Постоянный ток	0,1 фА ... 20 мА
Разрешение (DC)	0,1 фА
Постоянное напряжение	10 мкВ ... 200 В
Разрешение (DCV)	10 мкВ
Сопротивление, максимальное	200 гОм
Разрядность индикатора	5,5
Особенности	Особенности электромметр, измерение заряда 20 мкКл с разрешением 10 фКл.
Интерфейс	RS-232, IEEE-488, Trigger Link, многопортовый интерфейс

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83