



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 201-08-08 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

поверхностей

Артикул: 0613 1912



НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПОВЕРХНОСТНОГО NTC ЗОНДА

Водонепроницаемый поверхностный NTC зонд предназначен для плоских поверхностей. Диапазон измерения температуры (-50 ... +150 °C).

Характеристики Водонепроницаемый поверхностный зонд NTC Testo для ровных поверхностей

Testo (0613 1912)	
Измерение температуры (сенсор NTC) ¹	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0,5 % от изм. знач. (100 ... +150 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне)
Быстродействие t99	35 с
¹ Диапазон долгосрочных измерений до +125 °C, краткосрочных до +150 °C или +140 °C (2 минуты)	
Общие технические данные	
Длина трубки зонда	115 мм
Фиксированный кабель	да
Длина кабеля	1,2 м
Диаметр наконечника трубки зонда	6 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Длина наконечника трубки зонда	50 мм
Цвет продукта	серый
Размеры	140 x 28 x 24 мм
Вес	106 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83