



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 Э.К.И.К@ESKO.RU

Зонд Testo для pH-метров измеряющих pH и температуру

Артикул: 0650 2062



Описание Запасной pH2 зонд Testo для pH-метров измеряющих pH и температуру

Запасной зонд pH2 для testo 206 с защитным колпачком с гелевым наполнителем

Характеристики Запасной pH2 зонд Testo для pH-метров измеряющих pH и температуру

	Testo (0650 2062)
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +60 °C (краткосрочно до +80°C макс. 5 мин.)
Погрешность	±0,4 °C
Разрешение	0,1 °C
Общие технические данные	
Рабочая температура	0 ... +60 °C
Длина трубки зонда	35 мм
Диаметр трубки зонда	11 мм
Вес	66 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83