



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10/11
РАБОТАЕМ В БУДУЩЕ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
E-MAIL: info@esko.ru

Артикул: 0602 5792



НАЗНАЧЕНИЕ ГИБКОГО, ПОГРУЖНОГО НАКОНЕЧНИКА

Гибкий, погружной наконечник предназначен для измерений температуры воздуха и газов, термопара тип К.

Характеристики Погружной измерительный наконечник (термопара типа К) Testo

	Погружной измерительный наконечник (термопара типа К) Testo (0602 5792)
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-200 ... +1000 °C
Погрешность	класс 1 (Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +1000 °C (т/п типа К))
Быстродействие t99	5 с.
Общие технические данные	
Интерфейс	вилка термопары
Цвет продукта	серебряный; черный
Диаметр наконечника трубки зонда	1,5 мм
Длина трубки зонда	500 мм
Диаметр трубки зонда	1,5 мм
Вес	12 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83