



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
(495) 258-80-83  
**Зонд Testo**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0628 7516



## НАЗНАЧЕНИЕ:

Используйте этот датчик температуры с чувствительным элементом с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) для измерений температуры на поверхности.

Отверстие, пробитое в блоке датчика, поможет вам жестко установить датчик в нужном месте измерения, например, зафиксировав его винтом (винт не входит в комплект поставки).

Датчик температуры оснащен кабелем длиной 2 метра.

Для оптимального теплообмена между датчиком для поверхностей и объектом измерения мы рекомендуем использовать нашу силиконовую теплопроводную пасту, которая приобретается дополнительно.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Датчик температуры NTC с кабелем длиной 2 м; для непрерывного измерения может крепиться, например, винтом.
- Измерение температуры на ровных поверхностях
- Диапазон измерения: -50 ... +80 °C

## Характеристики Поверхностный зонд Testo

	Поверхностный зонд Testo (0628 7516)
<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерений	-50 ... +80 °C
Погрешность	±0,2 °C (0 ... +70 °C)
Быстродействие t99	150 с.
<b>Общие технические данные</b>	
Фиксированный кабель	да
Цвет продукта	черный
Длина трубки зонда	40 мм
Длина кабеля	2 м
Длина зонда	2 050 мм
Размеры	8 x 8 мм
Вес	56 г