



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Влажности для измерений до +125 °C Testo

EMAIL: SAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0636 2161



Ди
изи

По

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЧНОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Прочный зонд влажности предназначен для измерений до +125 °C, краткосрочно до +140 °C, D 12 мм, например для воздушных каналов, и для измерения равновесной влажности в сыпучем материале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +125 °C
Погрешность	±0,5 °C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % OB
Погрешность	±2 % OB at +25 °C (+2 ... +98 % OB) ±0,1 % OB/K (k=1) долгосрочная стабильность: ±1 %RH / год *Погрешность сенсора соответствует погрешности системы.
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	12 мм
Длина трубки зонда	300 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83