



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 500 00 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Шолоховского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0604 9993

Холодный зонд Testo (0604 9993)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА

Параметр	Значение
Тип зонда	Тип К (NiCr-Ni)
Диапазон измерений температуры	-200... +600 °C
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Диаметр зонда	Ø 4 мм
Длина зонда	150 мм
Быстродействие	25 сек
Класс точности	Class 1

Характеристики Прочный поверхностный зонд Testo (0604 9993)

	Testo (0604 9993)
Измерение температуры	
Быстродействие	25 сек
Класс точности	класс 1
Общие технические данные	
Диапазон измерений	-200°C ... +600°C
Диаметр наконечника трубки зонда	4 мм
Длина зонда	150 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83