



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 301-070-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0602 4792



НАЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ЗОНДА

Магнитный зонд предназначен для измерений на металлической поверхности.

Характеристики Магнитный зонд температуры Testo

	Testo (0602 4792)
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50 ... +170 °C
Погрешность	класс 2 ¹⁾
Быстродействие t99	150 с.
Общие технические данные	
Сила сцепления	20 N
Диаметр наконечника трубки зонда	20 мм
Длина кабеля	1,55 м
Фиксированный кабель	да
Длина трубки зонда	35 мм
Цвет продукта	серебряный; черный
Интерфейс	вилка термопары
Вес	44 г
1) В соответствии с EN60584-2, погрешность класса 2 относится к диапазону от -40 до +1200 °C	

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83