



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Водонепроницаемый поверхностный зонд температуры Testo Pt100

Артикул: 0609 1973



Описание Водонепроницаемый поверхностный зонд температуры Testo Pt100

Надежный водонепроницаемый поверхностный зонд температуры, Pt100

Характеристики Водонепроницаемый поверхностный зонд температуры Testo Pt100

	Testo (0609 1973)
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-50 ... +400 °C
Погрешность	класс B ¹⁾
Быстродействие t99	40 с.
¹⁾ Согласно стандарту 60751, погрешности Класса А и В относятся к диапазону от -200 до +600 °C (Pt100)	
Общие технические данные	
Размеры	1450 мм
Длина наконечника трубки зонда	55 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	9 мм
Длина кабеля	1,3 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP65
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ / полиуретан)
Длина трубки зонда	120 мм
Цвет продукта	черный; серый; серебряный
Вес	108 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83