



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Вавилова, д. 10, стр. 1 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 EMAIL: SALES@ESKOMP.RU

Артикул: 0614 0073

зонд погружной/проникающий pt 100 Testo

Ди
изи
По
Ра



Описание Высокоточный зонд погружной/проникающий pt 100 Testo

Высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-100 ... +400 °C
Погрешность	$\pm(0,15 \text{ °C} + 0,2 \% \text{ от изм. знач.}) (-100 \dots -0,01 \text{ °C}) \pm(0,15 \text{ °C} + 0,05 \% \text{ от изм. знач.}) (0 \dots +100 \text{ °C}) \pm(0,15 \text{ °C} + 0,2 \% \text{ от изм. знач.}) (+100,01 \dots +350 \text{ °C}) \pm(0,5 \text{ °C} + 0,5 \% \text{ от изм. знач.}) (+350,01 \dots +400 \text{ °C})$
Разрешение	0,01 °C
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	3 мм
Длина трубки зонда	200 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83