



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ САЙТ: WWW.ESKO.MP.RU

Артикул: 0635 1535

воздуха с обогреваемой струной D 12 мм Testo

Ди
изи

По



Описание Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной D 12 мм Testo

Трехфункциональный зонд с телескопической рукояткой. Обогреваемый зонд скорости воздуха со встроенным сенсором температуры и влажности, D=12 мм, телескопической рукояткой (макс. 745 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 °C — +70 °C
Погрешность	±0,3 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ (+2 ... +98 % ОВ)
Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемая струна)	
Диапазон измерений	0 ... +20 м/с
Погрешность	±(0,03 м/с + 4 % от изм. знач.)
Общие технические данные	
Длина кабеля	0,8 м
Длина телескопа	745 мм
Диаметр головки зонда	12 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83