



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18 ЧАСОВ В РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@esko.ru

Артикул: 0638 1547



Те
ра

Ди
изи

По

Ра

Ма
ко

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДАВЛЕНИЯ 0638 1547

Зонд давления, 100 гПа, в прочном металлическом корпусе с защитой от повреждения, вкл. магнит для быстрой установки, для измерения дифференциального давления и скорости потока (совместно с трубкой Пито).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Пьезорезистивный сенсор дифференциального давления	
Диапазон измерений	0 ... +100 гПа
Погрешность	±0,1 гПа (0 ... +20 гПа) ±0,5 % от изм. знач. (+20 ... +100 гПа)
Разрешение	0,01 гПа
Перегрузка	300 гПа
Общие технические данные	
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Статическое давление	1 000 гПа
Обнуление	4 гПа
Корпус	металлический корпус

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83