



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: +7 (812) 309-00-01

масла для проверки холодильного компрессора Testo

Артикул: 0638 1742



Ди
изи

По

Ра:

Ра:

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Зонд давления масла предназначен для проверки уровня масла в компрессоре.

Зонд давления масла позволяет эффективно проверить давление смазочного масла в холодильном компрессоре, благодаря чему вы сможете избежать отказов и лишних расходов, вызванных слишком низким давлением и, соответственно, недостаточной смазкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение давления	
Диапазон измерений	0 ... +25 бар относит. 0 ... +360 psi относит.
Погрешность	1,5 % от макс. изм. вел.
Разрешение	0,01 бар / 0,1 psi
Разъем для подключения зонда	¼ SAE (7/16 " UNF)
Перегрузка (отн.) (низкое давление)	50 бар относит. 725 psi относит.
Общие технические данные	
Длина кабеля	2,9 м
Цвет продукта	серый
Размеры	120 x 29 x 38 мм
Вес	245 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83