



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В ОФИСЕ И НА САЙТЕ ESKO.RU

погружной/проникающий зонд температуры Testo Pt100

Артикул: 0614 0275



Описание Высокоточный погружной/проникающий зонд температуры Testo Pt100

- Зонд температуры Pt100 для измерений в жидкостях и пастах
- Высокоточное измерение температуры
- Для использования в лабораториях, в промышленности и для контроля пищевых продуктов
- Диапазон измерений: от -80 до +300 °C <

Характеристики Высокоточный погружной/проникающий зонд температуры Testo Pt100

	Testo 0614 0275
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-80 ... +300 °C
Погрешность	$\pm 0,3 \text{ °C}$ (-80 ... -40,001 °C) $\pm (0,1 \text{ °C} + 0,05 \% \text{ от изм. знач.})$ (-40 ... -0,001 °C) $\pm 0,05 \text{ °C}$ (0 ... +100 °C) $\pm (0,05 \text{ °C} + 0,05 \% \text{ от изм. знач.})$ (+100,001 ... +300 °C)
Разрешение	0,001 °C
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	4 мм
Длина трубки зонда	295 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83