



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ ВОСТОКА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0618 7072



Описание Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100

Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100 предназначен для замеров температуры -50 до +400 °С в агрессивных средах. Измерительный аксессуар обеспечивает низкий уровень погрешности - от $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, за счет чего отлично подходит как для производственного контроля, так и для лабораторных исследований.

Характеристики Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100

Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100 (0618 7072)	
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-50 ... +400 °С
Погрешность	$\pm(0,3^{\circ}\text{C} + 0,3\% \text{ от изм. знач.})$ (-50 ... +300 °С) $\pm(0,4^{\circ}\text{C} + 0,6\% \text{ от изм. знач.})$ (+300,01 ... +400 °С)
Разрешение	0,01 °С
Быстродействие t99	t90 <45 сек
Общие технические данные	
Температура хранения	-20 ... +60 °С
Рабочая температура	-5 ... +50 °С
Длина трубки зонда	200 мм
Корпус	стекловолокно
Цвет продукта	черный
Длина кабеля	1,6 м
Диаметр наконечника трубки зонда	5 мм
Диаметр трубки зонда	6 мм
Длина наконечника трубки зонда	30 мм
Размеры	250 x 6 x 50 мм
Вес	39 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83