



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ПО 18

## поисатель RGK MD-25 + пинпоинтер RGK MD-5

Артикул: 129945



Пи

Те  
ра

Те  
хр

### НАЗНАЧЕНИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ RGK MD-25 + ПИНПОИНТЕРА RGK MD-5

**Металлоискатель RGK MD-25 + пинпоинтер RGK MD-5** предоставляют пользователю ряд полезных функций, которые делают поиск более интересным и прибыльным. В список возможностей входят прогрессивная технология идентификации цели и функция распознавания типа обнаруженного металла.

Модель комплектуется высокотехнологичной поисковой катушкой 23 см x 16,5 см, которая позволяет вести поиск на пляже и на мелководье. Датчик типа "моно" с рабочей частотой 7,09 кГц покрывает большую территорию за одну проводку и обеспечивает глубину сканирования свыше 20 см для поиска глубоко зарытых целей.

Ключевые отличие металлоискателя от младшей модели - графический, а не цифровой, идентификатор проводимости цели и специализированные режимы поиска.

### ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ RGK MD-25 + ПИНПОИНТЕРА RGK MD-5

#### 5 режимов поиска

- Все металлы - подходит для ситуаций, когда вы хотите найти все металлические предметы;
- Монеты - предназначен для поиска всех типов монет. Черные металлы исключены из поиска;
- Ювелирные изделия - большая часть металлического мусора игнорируется;
- Игнорирование мусора - предназначен для исключения мусорных целей при поиске исторических артефактов;
- Пользовательский — установки дискриминации сохраняются даже при выключении прибора.

#### Водонепроницаемая катушка

В комплект входит катушка 23 см x 16,5 см, которая позволяет вести поиск в мокрой траве, на пляже и на мелководье. Размер датчика большую территорию за одну проводку, делая поиск более производительным.

#### Глубокое сканирование = максимум находок

Датчик типа "моно" с рабочей частотой 7,09 кГц пробивает грунт на глубину свыше 20 см, дальше, чем аналоги формата DD.

#### Только то, что нужно

Функция дискриминации в металлоискатель RGK MD-25 + пинпоинтер RGK MD-5 - металлоискатель определенные виды металлических предметов, что помогает отсекал мусор и находить только ценные вещи.

#### Настройка чувствительности

При помощи регулировки чувствительности (доступно 8 уровней) можно уменьшить количество ложных срабатываний металлоискателя RGK MD-25 + пинпоинтер RGK MD-5 - металлоискатель, сделать более комфортным и целевым поиск в замусоренных зонах и нивелировать влияние электромагнитных помех.

#### Тонкая настройка - дополнительные возможности

Режим ELIM, отмеченный символом < >, дополняет дискриминацию и позволяет точно исключать бесполезные объекты. Нашли такой, воспользовались этой функцией, и прибор больше не будет реагировать на все находки подобного типа.

#### Показывает глубину

Индикатор на дисплее отображает примерную глубину залегания предмета. Совместно со звуковой сигнализацией он дает представление о том, что под землей, и сколько времени придется копать.

#### Обнаружение на слух - просто и безопасно

Прибор реагирует на металл разными звуками, в зависимости от типа цели. Так, например, чермет всегда можно узнать по низкому тону сигнализации. Эта функция особенно полезна при работе в наушниках.

#### Дискриминация и ELIM

Две технологии используются для того, чтобы металлоискатель RGK MD-25 + пинпоинтер RGK MD-5. не реагировал на нецелевые металлы. При этом дискриминация исключает из поиска все вещи, находящиеся слева от целевого на шкале идентификации, т.е. объекты с меньшей проводимостью. В свою очередь, функция ELIM, отмеченная символом < >, позволяет игнорировать отдельные отдельные секторы шкалы проводимости, что упрощает дело, когда у вас есть конкретный пример нежелательного металла.

#### PINPOINT

После обнаружения находки важно точно определить ее местоположение, чтобы быстрее и проще выкопать. Для этого служит режим PINPOINT, в котором не требуется постоянно перемещать поисковую катушку. В нем сила звукового сигнала будет возрастать при приближении к металлу, а число на дисплее укажет примерную глубину залегания найденного предмета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ RGK MD-25 + ПИНПОИНТЕРА RGK MD-5

| Параметр                           | Значение                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технология (Метод обнаружения )    | VLF                                             |
| Рабочая частота                    | 7,09 кГц                                        |
| Тип катушки                        | Моно 23 x 16.5 см (9" x 6.5") водонепроницаемая |
| Глубина обнаружения                | более 20 см                                     |
| Кол-во программ поиска             | 5                                               |
| Дискриминация                      | есть                                            |
| Балансировка на грунт              | нет                                             |
| Индикация обнаружения              | визуальная аудиорежим                           |
| Регулятор чувствительности/глубины | 8 уровней                                       |
| Разъем для подключения наушников   | jack (6,35 мм, 1/4")                            |
| Функции                            | Target ID: 12                                   |
| Питание                            | 4 x AA 1,5 В                                    |
| Время работы                       | нет данных                                      |
| Влагозащищённость                  | есть                                            |
| Диапазон рабочей температуры       | от -15°C до +45°C                               |
| Температура хранения               | от -15°C до +45°C                               |
| Длина                              | нет данных                                      |
| Вес                                | нет данных                                      |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ RGK MD-25 + ПИНПОИНТЕРА RGK MD-5

- Блок управления RGK MD-25 - 1 шт.;
- Катушка RGK Моно 23 x 16.5 см (9" x 6.5") водонепроницаемая - 1 шт.;
- Рукоятка - 1 шт.;
- Штанга в разборе - 1 шт.;
- Чехол для блока управления - 1 шт.;
- Набор крепления - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.