



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

## механический штангенциркуль АМО SLM-150

Артикул: 855542



По

Ди  
из

Ра

Ра

### НАЗНАЧЕНИЕ АМО SLM-150

Штангенциркуль **АМО SLM-150** - доступный и безотказный инструмент для определения параметров различных деталей и заготовок - размеров, диаметров, глубин отверстий и т.д. Устройство применяется при обработке металла, проведении экспертиз и дефектовки, мероприятиях контроля качества на производстве и при решении других задач с относительно строгими допусками. Штангенциркуль АМО SLM-150 - точный измерительный инструмент, выполненный из первоклассной стали, который можно использовать для определения линейных параметров различных деталей и заготовок, а также для замеров внутренних размеров и глубины отверстий. Рабочий диапазон устройства - от 0 до 150 мм при точности  $\pm 0.03$  мм.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Металлообработка в машиностроении.
- Контроль качества на производстве.
- Экспертизы и дефектовка деталей.
- Ремонт различного оборудования и др.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Достоверность измерений за счет низкой погрешности  $\pm 0.03$  мм.
- Основной материал - прочная инструментальная сталь.
- Долговечная измерительная шкала, устойчивая к истиранию.
- Точная подгонка деталей, за счет которой измерительная рамка легко скользит и не заедает.

### ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

В конструкции штангенциркуля АМО SLM-150 предусмотрен стопорный винт, который помогает зафиксировать измерительную рамку и повысить таким образом достоверность замеров. Эта функция также будет полезна при сравнении деталей, переносе измерений при разметке и документировании полученных данных.

### НАДЕЖНОСТЬ

Штангенциркуль отличается прочностью и устойчивостью к падениям, за счет чего подходит для применения на производстве. Долговечная измерительная шкала практически не стирается и не изнашивается. В комплект входит футляр для защиты инструмента во время хранения и в процессе транспортировки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМО SLM-150

| Параметр           | Значение         |
|--------------------|------------------|
| Диапазон измерений | 0 - 150 мм       |
| Погрешность        | $\pm 0,03$ мм    |
| Разрешение         | 0,02 мм          |
| Размеры            | 228 x 60 x 26 мм |

