



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень АМО LN 4D-360-2 с зеленым лучом

Артикул: 821180



Мо

Кл
за

Те
ра

Те
хр

То

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ АМО LN 4D-360-2

Лазерный уровень **АМО LN 4D-360-2** - это незаменимый помощник, который поможет вам добиться идеального результата, делая разметку и выравнивание простым и удобным процессом.

Модель использует технологию 4D, проецируя 4 ярких и тонких лазерных плоскости на 360 градусов. Такая развертка позволяет вам создавать горизонтальные и вертикальные линии, а также линии под углом, что существенно расширяет возможности применения инструмента.

ЯРКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ: ВИДИМОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

В отличие от красных лучей, зеленые лучи воспринимаются глазом лучше, особенно в условиях яркого освещения. Поэтому устройство с мощными зелеными излучателями позволяет работать как в помещении, так и на улице, гарантируя четкую видимость линий.

Широкий рабочий диапазон и высокая точность

Прибор работает на расстоянии до 25 метров, обеспечивая точность линий 1 мм на 5 м. Такие характеристики гарантируют высокую точность разметки и выравнивания для большинства строительных и ремонтных задач.

НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ: РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

Лазерный нивелир АМО LN 4D-360-2 обладает функцией блокировки компенсатора, которая позволяет вам выставить оборудование под любым углом, чтобы проецировать наклонные линии. Функция незаменима при разметке лестничных пролетов, укладке плитки, монтаже декоративных элементов и других работах, требующих создания нестандартных линий.

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РАБОТА

Осепостроитель работает до 8 часов на полностью заряженном аккумуляторе, обеспечивая весь рабочий день без необходимости подзарядки. Удобный порт USB Type-C позволяет зарядить устройство от повербанка или другого мобильного источника энергии, что делает его идеальным выбором для работы вдали от розеток.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лазерный уровень АМО LN 4D-360-2 оснащен металлическим основанием, которое обеспечивает устойчивую установку на любой горизонтальной поверхности. Устройство совместимо со станowymi винтами форматов 1/4" и 5/8", что позволяет использовать его со штативами без необходимости покупки дополнительных переходников.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Комплектный пульт ДУ позволяет включать и выключать отдельные плоскости, что особенно удобно в труднодоступных местах, когда подойти к оборудованию сложно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМО LN 4D-360-2

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный 3D 4D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°

Параметр	Значение
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор
Время автономной работы	4-8 часов
Класс лазера	2
Длина волны	520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +70°С
Размеры	95 x 120 x 130 мм
Вес	0.8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АМО LN 4D-360-2

- Лазерный уровень АМО LN 4D-360-4;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Кабель для ЗУ;
- Пульт дистанционного управления;
- Футляр;
- Руководство по эксплуатации.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83