



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Рулетка измерительная АМО Р30Н2К

Артикул: 820718



Измерительная рулетка АМО Р30Н2К — это высококачественный механический инструмент, предназначенный для геодезических работ. Она подходит для контроля линейных размеров и расстояний, а также для разметочных задач в различных сферах, включая строительство и топогеодезическую съемку.

### КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Эта модель выполнена в открытом корпусе, что обеспечивает удобство в использовании и легкость доступа к измерительной ленте. Длина рабочей части составляет 30 метров, что делает ее универсальным инструментом для большинства задач. Измерительное полотно изготовлено из нержавеющей стали, что обеспечивает ему высокую износостойкость и долговечность. В отличие от модификаций с лентами из углеродистой стали или фибerglassа, такое оборудование обладает более длительным сроком службы.

### ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Рулетка АМО Р30Н2К соответствует II классу точности, что позволяет использовать ее для ответственных измерений после прохождения метрологической поверки. Это особенно важно в таких областях, как торговля, строительство и межевание, где точность измерений играет ключевую роль. Также прибор может использоваться при проведении спортивных соревнований и фиксации дорожно-транспортных происшествий.

### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Одной из ключевых особенностей данной рулетки является кольцо, закрепленное на вытяжном конце полотна. Оно служит для натяжения ленты, что позволяет достичь максимальной точности измерений. Для нормирования натягивающего усилия можно использовать динамометр или груз калиброванного веса, что особенно актуально при проведении измерений в вертикальной плоскости.

## Характеристики Рулетка измерительная АМО Р30Н2К

	Рулетка измерительная АМО Р30Н2К
Длина ленты	30 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	кольцо
Класс точности	II
Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н	100 ± 10
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С

Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,7 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**