



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Оптический нивелир АМО 32Х с калибровкой

Артикул: 131678



### Описание Оптический нивелир АМО 32Х с калибровкой

Оптический нивелир АМО 32Х служит для точных измерений перепадов высот, определения углов и расстояний. Основные сферы, в которых успешно применяется универсальный прибор - геодезия, дорожные и строительно-проектные работы. Высокое качество сборки и выверенная эргономика делают эту модель отличным выбором как для специалистов, так и для пользователей из бытового сектора.

#### ВСТРОЕННЫЙ КОМПЕНСАТОР

Устройство оборудовано магнитным компенсатором, который значительно упрощает горизонтирование но и устраняет ошибки, которые могут быть вызваны вибрациями, сильным ветром или проседанием грунта, в диапазоне  $\pm 15'$ . Это позволяет уверенно проводить изыскания рядом со строительным оборудованием, техникой, автодорогами, и получать достоверные данные.

#### КАЧЕСТВЕННАЯ ОПТИКА

Оптика нивелира АМО 32Х обеспечивает четкое, прямое изображение с увеличением 32 крат, за счет чего достигается комфорт работы специалиста и облегчается интерпретация результатов при документации. Прибор можно эффективно применять для измерений в помещениях, тоннелях и других объектах с ограниченным обзором за счет минимального фокусного расстояния, равного 30 см.

#### ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из прочного металла, а оптика надежно защищена от пыли и дождя по классу IPX4. Нивелир окрашен в яркий красный цвет, что улучшает его заметность и стройплощадке и повышает безопасность съемки. Все регулировочные винты отличаются плавным и понятным ходом. Благодаря небольшому весу специалист может без усталости перемещать устройство на протяжении всего рабочего дня. Предусмотрен визир для предварительной наводки.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект включает все необходимое - нитяной отвес, набор для юстировки пузырькового уровня и оптической системы нивелира АМО 32Х, а также кейс для транспортировки.

### Характеристики Оптический нивелир АМО 32Х с калибровкой

	АМО 32х
Увеличение	32х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	$\pm 0.3''$
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	$1^{\circ}20'$
Минимальное фокусное расстояние	0.3 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$
Точность компенсатора	$1.5''$
Крепление на штатив	есть

Прочее	чувствительность - 8/2 мм цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°С
Температура хранения	от -30° до +55°С
Размеры	246 x 138 x 130 мм
Вес	1.4 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**