



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

LCR-метр портативный, 0,25%, до 10 кГц

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: LH230100



Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ VERDO LH2301

Профессиональный портативный LCR-метр **VERDO LH2301** с тестовой частотой до 10 кГц и базовой погрешностью до 0,25%, обеспечивает инженеров мощным портативным инструментом для подбора пассивных компонентов на производстве и в ходе отладки и проектирования электронных систем. Функция автоматической идентификации типа компонента по его импедансу (функция измерения, диапазон, тестовая частота и эквивалентная схема выбираются автоматически), сортировка по допуску делают работу с измерителем сопротивления LCR простой и удобной.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фиксация текущего, минимального, максимального и среднего значения
- 2 скорости измерения
- Автоматический режим LCR для определения типа компонента
- Измеряемые параметры: первичные: R/C/L/R, вторичные: Z/D/Q/θ
- Тестовая частота до 10 кГц
- Базовая погрешность до 0,25%

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO LH2301

| Параметр                                 | Значение        |
|--|-----------------|
| Номер в госреестре СИ                    | 91917-24        |
| Диапазон измерения сопротивления         | 0 и Ом ÷ 100 Ом |
| Диапазон измерения индуктивности         | 4 мкГн ÷ 1 кГн  |
| Диапазон измерения электрической емкости | 4 пФ ÷ 400 мкФ  |
| Наличие рег. удостоверения               | Нет             |
| Гарантия (мес.)                          | 12              |
| Страна производитель                     | Китай           |
| Габаритные размеры, мм                   | 190x90x41       |
| Вес нетто, кг                            | 0.35            |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VERDO LH2301

- LCR-метр
- Короткие провода со штекерами и зажимами типа крокодил (2 шт.)
- 5-ти проводной измерительный кабель с зажимами Кельвин
- Пинцет-адаптер для SMD компонентов
- Сетевой адаптер DC 12 В, 150 мА
- Батарея 9 В типа «Крона»
- Кабель mini-USB
- Руководство по эксплуатации

