



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 238 31 30    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707 84 84    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Д. П. ШЕРШНЕВ, Д. П. ШЕРШНЕВ    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18    E-MAIL: SALES@ESKOMP.RU    KAKAZ@ESKOMP.RU

## LCR-метр портативный, 0,25%, до 100 кГц

Артикул: LH230200



Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Ра

Ве

### ОПИСАНИЕ VERDO LH2302

Профессиональный портативный LCR-метр **VERDO LH2302** с тестовой частотой до 100 кГц и базовой погрешностью до 0,25%, обеспечивает инженеров мощным портативным инструментом для подбора пассивных компонентов на производстве и в ходе отладки и проектирования электронных систем. Функция автоматической идентификации типа компонента по его импедансу (функция измерения, диапазон, тестовая частота и эквивалентная схема выбираются автоматически), сортировка по допуску делают работу с измерителем сопротивления LCR простой и удобной.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фиксация текущего, минимального, максимального и среднего значения
- 2 скорости измерения
- Автоматический режим LCR для определения типа компонента
- Изменяемые параметры: первичные: R/C/L/R, вторичные: Z/D/Q/θ
- Тестовая частота до 100 кГц
- Базовая погрешность до 0,25%

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO LH2302

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	91917-24
Диапазон измерения сопротивления	0 и Ом ÷ 100 Ом
Диапазон измерения индуктивности	4 мкГн ÷ 1 кГн
Диапазон измерения электрической емкости	4 пФ ÷ 400 мкФ
Наличие рег. удостоверения	Нет
Гарантия (мес.)	12
Страна производитель	Китай
Габаритные размеры, мм	190x90x41
Вес нетто, кг	0.35

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VERDO LH2302

- LCR-метр
- Короткие провода со штекерами и зажимами типа крокодил (2 шт.)
- 5-ти проводной измерительный кабель с зажимами Кельвин
- Пинцет-адаптер для SMD компонентов
- Сетевой адаптер DC 12 В, 150 мА
- Аккумулятор типа LH-200Н7С, Ni-MH, 200 мАч
- Кабель mini-USB
- Руководство по эксплуатации

