



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

- калибратор портативный

г. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CH350100



Ди
По
На
та
Из
пр
Из
пр

ОПИСАНИЕ VERDO CH3501

Калибраторы сигналов **VERDO CH3501** предназначены для измерения и воспроизведения постоянного напряжения, сопротивления, температуры с помощью термопар и термосопротивлений. Приборы имеют низкую погрешность в 0,02%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO CH3501

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	93214-24
Базовая погрешность, %	0.02
Измерение постоянного напряжения (до), В	31
Диапазон измерения сопротивления	0 иОм ÷ 3.6 кОм
Типы подключаемых термопар и термосопротивлений (измерение)	R, S, K, E, J, T, N, B, Pt100, Pt1000
Схема измерения	2-, 3-, 4-проводная
Воспроизведение постоянного напряжения (до), В	0.125
Диапазон воспроизводимого сопротивления	0 иОм ÷ 3.6 кОм
Типы подключаемых термопар и термосопротивлений (воспроизведение)	R, S, K, E, J, T, N, B, Pt100, Pt1000
Прозвонка цепи	Нет
Тестирование диодов	Нет
Функции HART	Нет
Дисплей	5 - разрядный ЖК-дисплей
Наличие рег. удостоверения	Нет
Страна производитель	Китай

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83