



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

- калибратор портативный

г. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CH390300



Ди
По
На
та
То
та
Ча
Из
пр
Из
пр

ОПИСАНИЕ VERDO CH3903

Калибраторы сигналов **VERDO CH3903** предназначены для измерения и воспроизведения постоянного тока и напряжения, сопротивления, частоты. Приборы имеют низкую погрешность в 0,008%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO CH3903

| Параметр | Значение |
|--|--------------------------|
| Номер в госреестре СИ | 93214-24 |
| Базовая погрешность, % | 0.008 |
| Измерение постоянного напряжения (до), В | 200 |
| Измерение постоянного тока (до), А | 0.2 |
| Диапазон измерения частоты | 0 Гц ÷ 20 кГц |
| Диапазон измерения сопротивления | 0 иОм ÷ 5 кОм |
| Схема измерения | 2-, 3-, 4-проводная |
| Воспроизведение постоянного напряжения (до), В | 10 |
| Воспроизведение постоянного тока (до), А | 0.03 |
| Диапазон воспроизводимого сопротивления | 0 иОм ÷ 5 кОм |
| Воспроизведение частоты (до), Гц | 100000 |
| Тестирование диодов | Нет |
| Прозвонка цепи | Нет |
| Функции HART | Нет |
| Дисплей | 7 - разрядный ЖК-дисплей |
| Наличие рег. удостоверения | Нет |
| Страна производитель | Китай |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83