



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## Осциллограф планшетного типа 70 МГц, 2 канала, 14 бит

Артикул: ST122400



По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
ка  
  
Ди  
  
Ра  
  
Ве

### ОПИСАНИЕ VERDO ST1224

Двухканальный осциллограф планшетного типа **VERDO ST1224** характеризуется уникальным плоским форм-фактором, ориентированным на использование в «полевых условиях», вдали от удобного стола лаборатории и электрической розетки.

Противоударный чехол планшетного осциллографа VERDO ST1224 защищает от последствий случайного падения, а мощная батарея 8000 мАч обеспечивает до 5 часов непрерывной работы. Небольшие размеры и вес прибора отлично сочетаются с большим мультисенсорным экраном 8", занимающим большую часть лицевой панели прибора, профессиональным набором функций и режимов осциллографа, включающим даже декодирование протоколов последовательных шин I2C, SPI, CAN, UART/RS232. Цифровой осциллограф VERDO ST1224 имеет АЦП с переключаемым режимом 8/12/14 бит, а также оснащен встроенным мультиметром с функцией регистратора.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Математические функции обработки сигнала
- Яркий цветной сенсорный ЖК-экран 8", 800x600 с функцией «мультикас»
- Встроенный противоударный чехол
- Функция сброса к исходным настройкам
- Встроенный мультиметр

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	90665-23
Количество каналов	2
Полоса пропускания, МГц	70
Общий объем памяти, млн. точек	40
Частота дискретизации, Гвыб/сек	1
Максимальная частота захвата, осц/с	45000
Вертикальная развертка	1 мВ/дел - 10 В/дел (на входе)
Горизонтальная развертка	2 нс/дел - 1000 с/дел
Точность временной развертки, ppm	±10
Вертикальное разрешение (A/D), бит	8/12/14
Частотомер	6 разрядов, от 2 Гц до макс. полосы пропускания
Интерфейс	USB Host, USB Device, Trig Out (Pass/Fail), LAN порт
Дисплей	8" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 800 × 600, 65536 цветов, TFT экран
Наличие рег. удостоверения	Нет
Гарантия (мес.)	18
Страна производитель	Китай
Габаритные размеры, мм	270x191x48
Вес нетто, кг	1.7

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Осциллограф
- Сетевой адаптер

- Пробник-делитель (2 шт.)
- Кабель сетевой
- Кабель USB – micro USB
- Подставка
- Переходник BNC – SAM
- Набор пробников для мультиметра
- Токовый модуль

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**