



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Термометр с нулевой точкой и нулевой термостат ТКВН

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Влажность _____

Нижний предел темп. диапазона _____

Верхний предел темп. диапазона _____

Погрешность _____

Разрешение _____

Размеры _____

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Отличные характеристики контроля температуры – нестабильность поддержания температуры легко контролируется в пределах $\pm 0,03$ °C / 30 мин
- Высокоточное измерение температуры, температурный дрейф не более 0,001 %
- Хорошая однородность между отверстиями, не более 0,02 °C
- Высокая скорость охлаждения, быстрое время стабилизации, всего 15 минут от комнатной температуры 25 °C до нуля градусов
- Поддержка RS485, возможность удаленного мониторинга, управления и сигнализации
- Сенсорная панель для легкой чистки и обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Модель	ТКВН-01G	ТКВН-03G
Погрешность	$\pm 0,05$ °C	$\pm 0,03$ °C
Разрешение дисплея	0,001 °C	
Нестабильность (30 минут)	0,03 °C / 30 мин	
Глубина входного отверстия, мм	205	
Количество и апертура отверстий, мм	7 × Ø9	
Температура окружающей среды	+ 5 ... + 30 °C	
Относительная влажность	10 % ... 80% RH	
Габаритные размеры, мм	360 × 125 × 310	

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83