



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

регистратор температуры и влажности HIOKI LR5001



По

Тем

пер

ни

ве

ди

Вл

кл

за

пи

ко

на

ра

ве

Компактный легкий прибор, предназначенный для измерений и регистрации показаний температуры и влажности окружающего воздуха на заданных интервалах времени при использовании встроенного или внешнего датчика.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный, легкий, простой в эксплуатации
- Двойной ЖК-дисплей, четкие показания
- Передача данных на ПК без прерывания измерений
- Запись в память до 60 000 показаний на канал
- Энергонезависимая память
- Прибор всегда оставляет в памяти резервную копию данных, (это производится, на случай если новое измерение начато по ошибке)
- Специализированный софт, поставляемый с опциями LR5091 и LR5092 позволяет настроить параметры времени записи измерений: интервалы, начало и конец записи и т.д.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измеряемый параметр	температура, влажность
Количество каналов	2 канала
Диапазон измерений	температура: от -40 °С до 85 °С влажность: от 0 % до 100 % отн. влаж.
Погрешность	температура: ±0,5 °С (в диапазоне от 0 °С до 35 °С) влажность: ±5 % отн. влаж. (в диапазоне от 0 % до 50 %, при 25 °С)
Степень пылевлагозащиты	IP54 (защита от брызг)
Условия эксплуатации	от -20 °С до 70 °С, относительная влажность не более 80 %
Габаритные размеры, масса	57 × 79 × 28 мм, 105 г
Электропитание	одна щелочная батарея 1,5 В тип LR6 (AA), ресурс работы батареи 3 месяца при интервале записи 1 мин
Комплект поставки	датчик влажности/температуры LR9504×1, LR6 (AA) щелочная батарея 1×1,5 В, крепеж на стену, руководство по эксплуатации, инструкция по выполнению измерений