



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 500-11-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 300-11-33
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10/12
механический RGK SWM-1A3 с поверкой

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 721944



По
Те
ра
Вл
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Секундомер механический **RGK SWM-1A3** с поверкой представляет собой хронометрическое устройство общего назначения на основе однострелочного часового механизма с пружинным приводом и дополнительным минутным циферблатом. Прибор позволяет вести хронометраж отрезков времени между событиями или циклами с разрешением 0,1 с продолжительностью до 15 минут. Изделие является средством измерений утвержденного типа и прошло первичную метрологическую поверку, что позволяет использовать его сразу после покупки при проведении спортивных соревнований, в ходе экспертиз, а также для решения технических, исследовательских и прочих задач.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокая стабильность параметров отсчетного устройства секундомера достигается благодаря установке ходовых элементов изделия в рубиновые подшипники и использованию приводящей пружины из никелевого сплава, сохраняющей необходимую для функционирования упругость в течение всего срока службы изделия. В качестве механизма управления, обеспечивающего запуск, остановку и сброс отсчета, применена однокнопочная анкерная система, которая приводится в действие при нажатии на заводную головку. Корпус изделия изготовлен из нержавеющей стали и не подвержен окислению при длительном контакте с человеческой рукой, сохраняя неизменным свой внешний вид в течение длительного времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА RGK SWM-1A3

- **Легкость в использовании** – секундомер не нуждается в настройках перед выполнением измерений.
- **Низкие затраты на эксплуатацию** обеспечиваются благодаря отсутствию в конструкции изделия компонентов, требующих периодической замены или обслуживания.
- **Надежность** – используемый в качестве маятника баланс со спиральной пружиной поддерживает одинаково точный ход в любом положении устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Емкость шкалы: – секундной – минутной	от 0 до 30 с от 0 до 15 мин
Цена деления шкалы: – секундной – минутной	от 0,1 с от 0,5 мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени - для интервала времени 30 с - для интервала времени 900 с	±0,3 с ±0,7 с
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды - относительная влажность	от -20 до +40 °С от 30 до 80 %
Габаритные размеры (не более)	70 x 50 x 16 мм
Масса	0,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Секундомер механический RGK SWM-1A3
- Шнурок
- Поверка

