



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800-300-11-33
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: м. Мещеряковская, д. 13
механический RGK SWM-2B6 с поверкой

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 722019



По
Те
ра
Вл
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Секундомер механический **RGK SWM-2B6** с поверкой представляет собой компактный инструмент для хронометража, который способен определять продолжительность как непрерывных, так и интервальных процессов и событий, обеспечивая последовательное суммирование промежуточных временных показателей без обнуления отсчетной системы. Выполненное в таком же форм-факторе, что и модель 1B3, с полностью идентичным расположением механизмов управления, данное изделие отличается увеличенной в два раза емкостью шкалы и, соответственно, меньшей угловой скоростью движения стрелки, с дискретностью шага 0,2 с, за счет чего верхний предел измерительного диапазона секундомера расширен до 30 минут.

ОСОБЕННОСТИ

Прибор выполнен в корпусе диаметром 50 мм скругленной формы. Устройство удобно помещается в руку, позволяя выполнять все необходимые манипуляции в процессе измерений одной рукой. Считывание показаний в секундах производится с основного циферблата, а в минутах — с дополнительной круговой шкалы с отдельной стрелкой меньшего размера. Запуск и останов часового механизма производится с помощью анкерной системы, которая приводится в действие при нажатии на заводную головку, размещенную в верхней части механического секундомера RGK SWM-2B6. Для сброса измерителя, с автоматической установкой стрелок в нулевое положение, служит отдельная кнопка. Элементы механизма изготовлены из нержавеющей стали, а приводная пружина — из никелевого сплава. Для минимизации износа вследствие истирания изделие снабжено 13 камнями из синтетического рубина.

Как средство измерений утвержденного типа, секундомер может без ограничений применяться в сферах, подпадающих под Госрегулирование. При этом не нужно обращаться в аккредитованные метрологические органы, так как он уже прошел первичную поверку, что подтверждено официальным свидетельством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Емкость шкалы: – секундной – минутной	от 0 до 60 с от 0 до 30 мин
Цена деления шкалы: – секундной – минутной	от 0,2 с от 1 мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени - для интервала времени 60 с - для интервала времени 1800 с	±0,6 с ±1,6 с
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды - относительная влажность	от -20 до +40 °С от 30 до 80 %
Габаритные размеры (не более)	70 x 50 x 16 мм
Масса	0,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Секундомер механический RGK SWM-2B6
- Шнурок
- Поверка